

## 663 Beläge aus Linoleum, Kunststoffen, Textilien und dgl.

### 000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster):  
Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.  
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

### 800 Sockel, Profile und dgl.

#### 810 Sockel

811 Sockel liefern und montieren auf vorbereiteten Untergrund.

.801 01 TOGGOFLOOR Hohlkehlssockel.  
Toggofloor GmbH  
.Husenstrasse 8b  
.CH-9533 Kirchberg SG

02 Vorgefertigte Hohlkehlssockel mit elastischer Hohlkehlerverstärkung von Toggofloor-/Pro-Fil, oder gleichwertig, aus vorgenannten Belag.  
Sockelmasse: 100mm/55mm (Wand/Boden) Radius 12- 15 mm, mit geeigneten Kontakt-/Trockenkleber auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an Wand und Boden verklebt. Fugen der Sockel mit silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen oder mit passendem Schweissdraht thermisch verschweissen gemäss Belaghersteller. Fugen zum Belag (Bodenfläche) thermisch verschweissen gemäss Belaghersteller.

09 LE = m.

A 0.000 LE A .....

.802 01 Aussenecken:  
.Vorgefertigte Hohlkehler  
-Aussenecken von Toggofloor-/Pro-Fil, oder gleichwertig, aus oben erwähnten Hohlkehlerprofil, 100mm/55mm (Wand/Boden) mit elastischer Eckverstärkung an Boden und Wand dauerhaft verklebt.

10 LE = St.

A 0.000 LE A .....

.803 01 Innenecken:  
.Vorgefertigte Hohlkehler  
-Innenecken von Toggofloor-/Pro-Fil, oder gleichwertig, aus oben erwähnten Hohlkehlerprofil, 100mm/55mm (Wand/Boden) mit elastischer Eckverstärkung an Boden und Wand dauerhaft verklebt.

811.803 10 LE = St.

A 0.000 LE A .....

**Total 800 Sockel, Profile und dgl.** .....

---

**Total 663 Beläge aus Linoleum, Kunststoffen, Textilien und dgl.** .....

---

**Gesamttotal** .....

---